



We realize that our work is not only about machines. We know that support, advice, openness and good relationship with our clients are also very important. Only a combination of good product and excellent service gives great results. Salvador offers many benefits. This is a guarantee of customer satisfaction.

Crediamo che il nostro lavoro non si concentri solo sulle macchine. Sappiamo perfettamente che servizio, consulenza, contatto diretto e buone relazioni con i clienti sono fondamentali. La combinazione di un buon prodotto e un'eccellente assistenza porta grandi risultati e soddisfazione da parte del cliente.

Via Dell'Industria, 15 / 31020 - San Vendemiano (TV) / ITALIA
Tel: +39 0438 777 096 / info@salvadmachines.com
SALVADMACHINES.COM



SUPER  **UP 500**

SUPER  **UP 500**


EN / IT

SUPERUP500



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

BLADE MOTOR POWER POTENZA MOTORE LAMA	5,5 kW
DIAMETER OF SAW BLADE (SHAFT) DIAMETRO LAMA (ALBERO)	500 (35) mm
SAW SPINDLE ROTATION SPEED VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA	2800 rpm
AIR CONSUMPTION PER CYCLE CONSUMO ARIA PER CICLO	7 NI
SAWDUST EXTRACTION BOCCHIE DI ASPIRAZIONE	1-120 mm 1-100 mm
COMPRESSED AIR SUPPLY PRESSURE PRESSIONE ARIA	6-8 bar
VOLTAGE VOLTAGGIO	V400/50 Hz
WORKING HEIGHT ALTEZZA PIANO LAVORO	900 ± 20 mm
COLOUR COLORE	Ral 7035 Ral 1007



Upper pneumatic hood to block the pieces with electro-pneumatic management. Independent pneumatic regulations to adapt to the different types of work.

Pressore superiore pneumatico di bloccaggio pezzo con gestione elettropneumatica. Regolazioni indipendenti pneumatiche per adattarsi alle diverse tipologie di lavorazioni.



Electro-pneumatic front protection plate with automatic retractable movement. With low plate the pieces can be loaded directly on the cutting unit. While performing the cut, the protection rises for safe operations. Equipped with Certified safety system.

Barriera mobile elettropneumatica lato operatore con movimento a scomparsa. Con barriera bassa i pezzi possono essere caricati direttamente sull'unità di taglio. Quando si esegue il taglio la protezione sale per operare in sicurezza. Dotato di sistema di sicurezza certificato.



Strong mechanical and mechanical-pneumatic stop. In-feed or out-feed steel structure with idle, galvanized rollers.

Robusta battuta meccanica e meccanicapneumatica. Struttura in acciaio in ingresso o in uscita a rulli folli zincati.

